

Nova Linha de Retíficas com Carcaça em Aço



Para Serviços Pesados onde Resistência e Durabilidade são Imprescindíveis!



- Ferramentas produzidas com a carcaça totalmente em aço para maior durabilidade.
- Aplicações na indústria de Aço, Estaleiros, Fundições, Soldagens e muitas outras!



Retílicas Dynabrade com Carcaça em Aço



A Nova Linha de Retílicas Dynabrade com o corpo da Carcaça em Aço vem agregar a robustez e a performance que todos estavam esperando em uma linha de retílicas. Fabricadas nos Estados Unidos, essa nova linha de retílicas pneumáticas Dynabrade, disponibiliza modelos de .5 hp e .7 hp e em velocidades de 20.000 e 24.000 RPM. Ideais para uso com Pontas Montadas, Cones, Escovas de Aço, etc. Todos modelos com pinça de 1/4" sendo que a mudança para 3/8" ou 1/8" é rápida e fácil.



Modelos .5 hp

Modelo 53807 Saída de Ar Dianteira

Modelo 53808 Saída de Ar Traseira

- 24.000 RPM, Pinça de 1/4".
- Menor torque com alto RPM para uso com Pontas Montadas e Pincéis.
- Capa de Borracha reduz a transmissão de vibrações e ar frio para o operador.
- Alavanca de acionamento com trava de segurança em todos os modelos.



Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nível de Ruído	Saída de Ar	Consumo de Ar PCM (LPM)	Rosca Entrada	Peso Kg	Comprimento Pol. (mm)	Altura Pol. (mm)
53807	.5 (373)	24.000	81 dB(A)	Dianteira	30 (850)	1/4" NPT	0.86	5-5/8 (143)	1-3/4 (45)
53808	.5 (373)	24.000	77 dB(A)	Traseira	29 (821)	1/4" NPT	0.95	6-11/16 (170)	1-3/4 (45)

Especificações Adicionais: Pressão de Ar (acionada) 90 PSI (6.2 Bar)

Modelos .7 hp

Modelo 53811 Saída de Ar Dianteira

Modelo 53812 Saída de Ar Traseira

- 20.000 RPM, Pinça de 1/4".
- Alto torque e baixo RPM para uma força maior.
- Capa de Borracha reduz a transmissão de vibrações e ar frio para o operador.
- Alavanca de acionamento com trava de segurança em todos os modelos.



Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nível de Ruído	Saída de Ar	Consumo de Ar PCM (LPM)	Rosca Entrada	Peso Kg	Comprimento Pol. (mm)	Altura Pol. (mm)
53811	.7 (522)	20.000	83 dB(A)	Dianteira	37 (1,048)	1/4" NPT	1.0	6-1/8 (156)	1-3/4 (45)
53812	.7 (522)	20.000	79 dB(A)	Traseira	38 (1,076)	1/4" NPT	1.04	7-1/4 (184)	1-3/4 (45)

Especificações Adicionais: Pressão de Ar (acionada) 90 PSI (6.2 Bar)

Modelos .7 hp com Extensão

Pinça

Modelo 53781 Pinça de 1/4"

Cone ou Ponta Montada

Modelo 53783 3/8"-24 Fios

- 20.000 RPM, Saída de Ar Traseira.
- Modelos com extensão facilitam o trabalho em peças que requerem longo alcance.
- Desenhadas para uso com duas mãos e com o mínimo de vibração.
- Excelentes para uso com Cones, Pontas Montadas, etc.
- Capa de Borracha, para proteção térmica e redução de vibrações.
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.



Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nível de Ruído	Saída de Ar	Consumo de Ar PCM (LPM)	Rosca Entrada	Peso Kg	Comprimento Pol. (mm)	Altura Pol. (mm)
53781	.7 (522)	20.000	79 dB(A)	Traseira	39 (1,104)	1/4" NPT	1.8	13.6 (346)	1.7 (45)
53783	.7 (522)	20.000	79 dB(A)	Traseira	39 (1,104)	1/4" NPT	1.7	12.7 (322)	1.7 (45)

Especificações Adicionais: Pressão de Ar (acionada) 90 PSI (6.2 Bar)

Acessórios

Limas Rotativas

Modelo No. 93350 *Kit de Limas Rotativas de 1/4"*

- Usadas em desbastes, rebarbas e acabamento em aço inox e outros metais.
- Para uso em retíficas com pinça padrão de 1/4"
- Embalagem em caixa de madeira de alta qualidade.
- Todas as limas podem ser compradas separadamente (veja abaixo).



								
Formato	Cilindro	Cilindro	Cilindro Ponta Arredondada	Cilindro Ponta Arredondada	Bola	Oval	Árvore Ponta Arredondada	Cone Ponta Arredondada
Tipo Ferramenta	SA-1	SA-3	SC-1	SC-3	SD-3	SE-3	SF-3	SL-3
Tipo de Corte	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo
1/4" Part No.	93330	93331	93332	93333	93334	93335	93336	93337
Diâmetro Corte	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tamanho Ranhura	5/8"	3/4"	5/8"	3/4"	5/16"	5/8"	3/4"	1-1/16"
Haste	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
6mm Part No.	93360	93361	93362	93363	93364	93365	93366	93367
Diâmetro Corte	6 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Tamanho Ranhura	16 mm	19 mm	16 mm	19 mm	8 mm	16 mm	19 mm	27 mm
Haste	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

Revestimento Empunhadura

- Capa protetora em borracha. Maior segurança e proteção térmica e menor transmissão de vibrações ao operador.



Modelo Ferramenta	Código Empunhadura
53807	02346
53808	02345
53811	02348
53812, 53781, 53783	02347

Pinças

• MONTADAS COM 3 PEÇAS (PARTES):

- 1 - Corpo de Inserção;
- 2 - Capa (ponta) rosqueada;
- 3 - Pinça de retenção.



1/8"	1/4"	3/8"	6 mm	8 mm
50065	50013*	50014	50016	50039

*Padrão que vem incluso nas ferramentas

Kit de Reparação

- Inclui diversas partes para manter seu motor funcionando com o máximo de eficiência.



Modelo Ferramenta	Kit Reparação
53807, 53808	98621
53811, 53812, 53781, 53783	98623



Visite nosso Site para mais informações.
www.dynabrade.com

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Phone: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à.r.l.
Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telephone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL
Rua Oneda, 632 • Sao Bernardo do Campo • SP - CEP 09895-280
Telefone 55-11-4390-0133 • Fax 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA Abrasive Power Tools Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Telephone: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

DYNABRADE AUSTRALIA Pty Ltd.
Unit 2, 13-14 National Drive, Hallam, Victoria 3803, Australia
Telephone: (03) 9796 5114 • Fax: (03) 9796 4113 • Toll-Free: 13001DYNA1

DISTRIBUÍDO POR:



© DYNABRADE, INC., 2010

VERSÃO PORTUGUÊS

