

Nueva Línea de Rectificadoras con Cuerpo en Acero



Para Servicios Pesados donde Resistencia y Durabilidad son Esenciales!



- Herramientas fabricadas con el cuerpo todo en acero para mayor durabilidad.
- Aplicaciones en la industria del Acero, Astilleros, Fundiciones, Soldadura y muchos otros!



Rectificadoras Dynabrade con Cuerpo de Acero



La Nueva Línea de Rectificadoras Dynabrade con cuerpo de Acero viene a agregar la calidad y el poder que todos estaban esperando en una rectificadora. Fabricadas en los EE.UU., esta nueva línea de rectificadoras neumáticas Dynabrade, dispone de modelos de .5 hp y .7 hp y velocidad de 20.000 y 24.000 RPM. Ideales para uso con Fresas de Carburo, Conos, Cepillos de acero, etc. Todos los modelos con boquilla de 1/4" con posibilidad de intercambiar para 3/8" o 1/8" rapidamente y fácilmente.



Modelos .5 hp

Modelo 53807 *Escape Delantero*

Modelo 53808 *Escape Trasero*

- 24.000 RPM, Boquilla de 1/4".
- Bajo torque a altas RPM para uso con Fresas y Pinceles.
- Cubierta de Goma reduce la transmisión de la vibración y el frio del aire en el cuerpo de la herramienta.
- Palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad en todos los modelos.



Numero Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Escape Aire	Consumo Aire SCFM (LPM)	Rosca Entrada	Peso Kg	Longitud Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
53807	.5 (373)	24,000	81 dB(A)	Delantero	30 (850)	1/4" NPT	0.86	5-5/8 (143)	1-3/4 (45)
53808	.5 (373)	24,000	77 dB(A)	Trasero	29 (821)	1/4" NPT	0.95	6-11/16 (170)	1-3/4 (45)

Especificaciones Adicionales: Presión de Aire 90 PSI (6.2 Bar)

Modelos .7 hp

Modelo 53811 *Escape Delantero*

Modelo 53812 *Escape Trasero*

- 20.000 RPM, Boquilla de 1/4".
- Torque alto y bajas RPM para una fuerza mayor.
- Cubierta de Goma reduce la transmisión de la vibración y el frio del aire en el cuerpo de la herramienta.
- Palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad en todos los modelos.



Numero Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Escape Aire	Consumo Aire SCFM (LPM)	Rosca Entrada	Peso Kg	Longitud Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
53811	.7 (522)	20.000	83 dB(A)	Delantero	37 (1,048)	1/4" NPT	1.0	6-1/8 (156)	1-3/4 (45)
53812	.7 (522)	20.000	79 dB(A)	Trasero	38 (1,076)	1/4" NPT	1.04	7-1/4 (184)	1-3/4 (45)

Especificaciones Adicionales: Presión del Aire 90 PSI (6.2 Bar)

Modelos .7 hp con Extensión

Boquilla

Modelo 53781 *Boquilla de 1/4"*

Cono o Punta Montada

Modelo 53783 *3/8"-24 hilos*

- 20.000 RPM, Escape Trasero.
- Modelos con extensión facilitan el trabajo en las piezas que requieren largo alcance.
- Diseñadas para uso con las dos manos y con vibración mínima.
- Excelentes para uso con Conos, Puntas Montadas, etc.
- Cubierta de Goma reduce la transmisión de la vibración y el frio del aire en el cuerpo de la herramienta. Palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad.



Numero Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Escape Aire	Consumo Aire SCFM (LPM)	Rosca Entrada	Peso Kg	Longitud Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
53781	.7 (522)	20.000	79 dB(A)	Trasera	39 (1,104)	1/4" NPT	1.8	13.6 (346)	1.7 (45)
53783	.7 (522)	20.000	79 dB(A)	Trasera	39 (1,104)	1/4" NPT	1.7	12.7 (322)	1.7 (45)

Especificaciones Adicionales: Presión del Aire 90 PSI (6.2 Bar)

Accesorios

Fresas

Modelo No. 93350 Juego de Fresas de 1/4"

- Usadas en desbastes, rebabas y acabado en acero inoxidable y otros metales.
- Juego incluye 8 piezas: 93330, 93331, 93332, 93333, 93334, 93335, 93336, 93337.
- Para uso con rectificadoras con boquilla estándar de 1/4"
- Empaquetado en caja de madera de alta calidad.
- Todas las fresas se puede comprar por separado (véase abajo).



Formato	Cilindro	Cilindro	Cilindro Punta Redondeada	Cilindro Punta Redondeada	Bola	Oval	Árbol Punta Redondeada	Cono Punta Redondeada
Tipo Herramienta	SA-1	SA-3	SC-1	SC-3	SD-3	SE-3	SF-3	SL-3
Tipo de Corte	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
1/4" Part No.	93330	93331	93332	93333	93334	93335	93336	93337
Diámetro Corte	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tamaño Ranura	5/8"	3/4"	5/8"	3/4"	5/16"	5/8"	3/4"	1-1/16"
Tallo	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
6mm Part No.	93360	93361	93362	93363	93364	93365	93366	93367
Diámetro Corte	6 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Tamaño Ranura	16 mm	19 mm	16 mm	19 mm	8 mm	16 mm	19 mm	27 mm
Tallo	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

Revestimiento Empuñadura

- Cubierta de protección. Mejora de la seguridad y la protección térmica y menor transmisión de vibraciones al operador.



Modelo Herramienta	Código Empuñadura
53807	02346
53808	02345
53811	02348
53812, 53781, 53783	02347

Boquillas

• MONTADAS COM 3 PEÇAS (PARTES):

- 1 - Cuerpo de Inserción;
- 2 - Cubierta (punta) de rosca,
- 3 - Boquilla de retención.



1/8"	1/4"	3/8"	6 mm	8 mm
50065	50013*	50014	50016	50039

*Estándar que viene incluso en las herramientas

Juego de Reparación

- Incluye varias partes para mantener el motor funcionando a su máxima eficiencia.



Modelo Herramienta	Juego Reparación
53807, 53808	98621
53811, 53812, 53781, 53783	98623



Visite nuestro sitio web para más informaciones.
www.dynabrade.com

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Phone: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à.r.l.
Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telephone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL
Rua Oneda, 632 • Sao Bernardo do Campo • SP - CEP 09895-280
Telefone 55-11-4390-0133 • Fax 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA Abrasive Power Tools Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Telephone: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

DYNABRADE AUSTRALIA Pty Ltd.
Unit 2, 13-14 National Drive, Hallam, Victoria 3803, Australia
Telephone: (03) 9796 5114 • Fax: (03) 9796 4113 • Toll-Free: 13001DYNA1

DISTRIBUÍDO POR:

