

Rectificadora Recta Tipo Lápiz con Sistema de Interambio Rápido



Rectificados y Acabados de Precisión con un Nuevo Diseño

NUEVO!

- Permite el intercambio rápido de los accesorios sin claves!
- Ideal para acabados en herramientas, matrices, joyería, moldes, piezas con detalles!
- Motor Tipo Turbina, Sin Lubricación!



Rectificadora Tipo Lápiz con Sistema de Intercambio Rápido

Nueva Rectificadora Tipo Lápiz con Sistema de Cambio Rápido es la combinación perfecta para el desbarbado con precisión y la economía de tiempo. La novedad: Una palanca para el cambio de accesorios en cuestión de segundos! La economía real de tiempo para la alta producción, y los fabricantes de Herramientas, Matrices, Joyería, Moldes, Industria Aeroespacial y mucho más!

NUEVO!

Maneja una Amplia Variedad de Accesorios

Punta Montada, limas (se vende por separado).



93351 12 Limas Rotativas (1/8").

Palanca de Cambio Rápido

Gire la palanca 90° para abrir la boquilla y insertar / cambiar los accesorios. Fácil!

Nuevo - Freno Rápido del Motor

Permite parar el motor en segundos!

Rosca de Entrada de Aire Articulable

Permite que se mueva la manguera en 360°!



60052

Modelo 60051 con cubierta **AZUL**
60.000 RPM, pinzas 1/8"

Modelo 60052 con cubierta **ROJO**
35.000 RPM, pinzas 3/32"

- Motor de Turbina de Alta Frecuencia, sin engranajes, rotor y haspas.
- Sin lubricación, minimiza el tiempo de mantenimiento y los costos.
- Motor controlado por el gobernador (Patentado) que proporciona una operación de velocidad constante.
- Apoyo de goma (punta) para mayor comodidad y control durante la operación.
- Tipo de punta del eje permite que la sensación táctil de movimiento.
- Cojinetes de alta calidad garantizan una velocidad confiable y consistente.
- Las boquillas son intercambiables para cada modelo: 1/8" y 3/32".

Manguera de Alta Calidad

1/4" (6 mm) diámetro interior y 1,82 m de Longitud.



60051

Botón Encender/ Apagar

Con un solo toque.

Modelo Número	Motor RPM	Nivel Sonido	Consumo Aire PCM (LPM)	Presión de Aire PSIG (Bar)	Pinza (Parte)	Peso kg	Longitud mm	Altura mm
60051	60,000	77 dB(A)	8 (227)	90 (6.2)	1/8" (60118)	0.45	135	38
60052	35,000	65 dB(A)	8 (227)	90 (6.2)	3/32" (60119)	0.45	135	38



Visite nuestro sitio Web para obtener más herramientas y accesorios relacionados www.dynabrade.com

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Phone: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telephone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL

Rua Oneda, 632 • Sao Bernardo do Campo • SP - CEP 09895-280
Telephone 55-11-4390-0133 • Fax 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA ABRASIVE POWER TOOLS Pvt Ltd.

EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Telephone: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

Contacto con nuestro Servicio de Atendimento
customer.service@dynabrade.com

DISTRIBUIDO POR:

