



Lijadoras y Amoladoras Verticales de 2 hp & 3 hp

Nuevas Lijadoras y Amoladoras Verticales Dynabrade



- Herramientas de Alta Eficiencia en la Eliminación de Materiales
- Motor con Gobernador que Mantiene el Torque y Velocidad
- Apagado Automático cuando la Velocidad Supera la Velocidad Normal Establecida



Nuevas Verticales de 2 hp & 3 hp

La Nueva Línea de Herramientas Neumáticas Verticales Dynabrade de 2 hp e 3 hp, ofrecen una variedad de soluciones para diversos sectores industriales (Metalmecánica, Acero Inoxidable, Fundiciones, Astilleros, etc) Robustos y de Alto Rendimiento, combinan la calidad Dynabrade con el Poder, Fuerza y Durabilidad.

Lijadoras Verticales de 7"

Metales, Fibra de Carbono y de Vidrio, Materiales Compuestos • Desbarbados, Remoción de Marcas de Amoladoras • Acabado en Aluminio • Remoción de Pinturas & Oxidación.

- **Motor Controlado por Gobernador** para mantener el RPM y la Fuerza de la Herramienta, cuando en trabajos de carga.
- Sistema **Overspeed shut-off** que apaga la herramienta cuando en exceso de velocidad - Eso significa más Seguridad del Operador.
- Motor Sin Engranajes, lo que asegura un bajo mantenimiento y menos tiempo de inactividad (mantenimiento preventivo y reparador).
- Palanca de apoyo cubierta con Aislante Térmico de Acionamiento (aire frío no pasa) y con posición ajustable para un confort ergonómico del operador.
- Traba de Seguridad en la palanca de accionamiento (la herramienta no arranca accidentalmente)
- Recomendamos para un mayor rendimiento la utilización de mangueras con diámetro interior de 1/2" (ver página 4 - manguera modelo 95870).

Modelos de 2 hp (1.491 W)

- Se incluyen en cada modelo, Plato de apoyo de 7" (178 mm) modelo 50283 (ver pág. 4). Cubre más área en menos tiempo!
- Los platos son para discos abrasivos de 7" (178 mm) con agujero central de 7/8", (abrasivos se vende por separado).

Modelo 53251
6.000 RPM

Modelo 53252
7.200 RPM

Modelo 53253
8.500 RPM



Modelos de 3 hp (2.237 W)

- Se incluyen en cada modelo, Plato de apoyo de 7" (178 mm) modelo 50283 (ver pág. 4). Cubre más área en menos tiempo!
- Los platos son para discos abrasivos de 7" (178 mm) con agujero central de 7/8", (abrasivos se vende por separado).

Modelo 53261
6.000 RPM

Modelo 53262
7.200 RPM

Modelo 53263
8.500 RPM



Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Consumo de Aire SCFM (L/Min)	Diám. Flujo Aire Pulg. (mm)	Rosca Entrada	Rosca Eje	Peso Libra (kg)	Tamaño Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
53251	2 (1.491)	6.000	81 dB(A)	80 (2.265)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	7.9 (3.6)	9.4 (240)	5.8 (148)
53252	2 (1.491)	7.200	81 dB(A)	87 (2.264)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	7.9 (3.6)	9.4 (240)	5.8 (148)
53253	2 (1.491)	8.500	80 dB(A)	84 (2.379)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	7.9 (3.6)	9.4 (240)	5.8 (148)
53261	3 (2.237)	6.000	79 dB(A)	89 (2.520)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	8.6 (3.9)	9.4 (240)	6.3 (160)
53262	3 (2.237)	7.200	82 dB(A)	98 (2.775)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	8.6 (3.9)	9.4 (240)	6.3 (160)
53263	3 (2.237)	8.500	82 dB(A)	97 (2.747)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	8.6 (3.9)	9.4 (240)	6.3 (160)

Kit Reparación: No. 96552 • Especificaciones Adicionales: Presión de Aire con la Herramienta en trabajo 90 PSIG (6.2 Bar)

Amoladoras Verticales de 7" para Discos de Centro Deprimido

Alta Potencia de Eliminación • Desbarbado Pesado • Herrumbre & Remoción en Escala

- **Motor Controlado por Gobernador** para mantener el RPM y la Fuerza de la Herramienta, cuando en trabajos de carga.
- Sistema **Overspeed shut-off** que apaga la herramienta cuando en exceso de velocidad - Eso significa más Seguridad del Operador.
- Motor Sin Engranajes, lo que asegura un bajo mantenimiento y menos tiempo de inactividad (mantenimiento preventivo y reparador).
- Palanca de apoyo cubierta con Aislante Térmico de Acionamiento (aire frío no pasa) y con posición ajustable para un confort ergonómico del operador.
- Traba de Seguridad en la palanca de accionamiento (la herramienta no arranca accidentalmente).
- Recomendamos para un mayor rendimiento la utilización de mangueras con diámetro interior de 1/2" (ver página 4 - manguera modelo 95870).

Modelos de 2 hp (1.491 W)

- Todos los modelos aceptan Discos Tipo 27 de 7" (178 mm) con Centro Deprimido con Reforzamiento. Cubre más área en menos tiempo!

Modelo 53232	Modelo 53234	Modelo 53235
6.000 RPM	7.200 RPM	8.500 RPM

Modelos de 3 hp (2.237 W)

- Todos los modelos aceptan Discos Tipo 27 de 7" (178 mm) con Centro Deprimido con Reforzamiento. Cubre más área en menos tiempo!

Modelo 53242	Modelo 53244	Modelo 53245
6.000 RPM	7.200 RPM	8.500 RPM

IMPORTANTE: La velocidad de la herramienta nunca debe exceder la soportada por el disco. Nunca utilice discos con centro no reforzado. Siempre use protección de seguridad de trabajo.

Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Consumo de Aire SCFM (L/Min)	Diám. Flujo Aire Pulg. (mm)	Rosca Entrada	Rosca Eje	Peso Libra (kg)	Tamaño Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
53232	2 (1.491)	6.000	84 dB(A)	80 (2.265)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	9.2 (4.2)	9.5 (241)	6.5 (166)
53234	2 (1.491)	7.200	81 dB(A)	87 (2.264)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	9.2 (4.2)	9.5 (241)	6.5 (166)
53235	2 (1.491)	8.500	81 dB(A)	84 (2.379)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	9.2 (4.2)	9.5 (241)	6.5 (166)
53242	3 (2.237)	6.000	83 dB(A)	89 (2.520)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	9.8 (4.4)	9.5 (241)	7 (179)
53244	3 (2.237)	7.200	86 dB(A)	98 (2.775)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	9.8 (4.4)	9.5 (241)	7 (179)
53245	3 (2.237)	8.500	85 dB(A)	97 (2.747)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	9.8 (4.4)	9.5 (241)	7 (179)

Kit Reparación: No. 96552 • Especificaciones Adicionales: Presión de Aire con la Herramienta en trabajo 90 PSIG (6.2 Bar)



Vertical de 6" para Disco Rebolo tipo Copo

Alta Potencia de Eliminación • Desbarbado Pesado • Herrumbre & Remoción en Escala

- Eses modelos aceptan Discos Rebolo Copo Tipo 11 de 6" (152 mm) de diámetro. Cubre más área en menos tiempo!
- **6.000 RPM.** Todos los modelos con las mismas características de los modelos para discos con centro deprimido descritos anteriormente.

Modelo 53233	Modelo 53243
2 hp (1.491 W)	3 hp (2.237 W)



IMPORTANTE: La Velocidad de la herramienta no debe exceder la velocidad máxima del disco abrasivo. Siempre utilice protección de seguridad de trabajo.

Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Consumo de Aire SCFM (L/Min)	Diám. Flujo Aire Pulg. (mm)	Rosca Entrada	Rosca Eje	Peso Libra (kg)	Tamaño Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
53233	2 (1.491)	6.000	83 dB(A)	80 (2.265)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	10.5 (4.7)	9.5 (241)	7 (178)
53243	3 (2.237)	6.000	82 dB(A)	89 (2.264)	1/2 (13)	1/2" NPT	5/8"-11 Macho	11.1 (5)	9.5 (241)	7.5 (190)

Kit Reparación: No. 96552 • Especificaciones Adicionales: Presión de Aire con la Herramienta en trabajo 90 PSIG (6.2 Bar)


Accesorios

Manguera Flexible

Garantiza el Máximo Rendimiento

Cód. No. 95870

- 1/2" de diámetro Interior, recomendado para alto rendimiento en herramientas de 2 hp y de 3 hp.
- Incluye adaptador macho y hembra.
- Tamaño de 1,5 m.



Plato de Caucho con Nervaduras Espirales.

Para Lijadoras de Disco de 2 hp & 3 hp

Cód. No. 50283

- 7" (178 mm) de diámetro, Rosca hembra de 5/8"-11, densidad mediana, velocidad máxima en trabajo de 8.600 RPM.
- Aceptan discos abrasivos con agujero central de 7/8" (22 mm).
- Las nervaduras en espirales proporcionan puntos de contacto que forman canales de aire que extienden la vida del disco.
- Diseño de las grietas llevan el aire frío para detrás del disco.
- Flange no incluido.



Kit Mantenimiento del Motor

Mantiene la Herramienta siempre en Buenas Condiciones!

Cód. No. 96552

- Incluye una variedad de partes para ayudar a mantener y reparar el motor.



Dynabrade Air Lube

Máximo Flujo de Aire en la Herramienta!

Cód. No. 95842

1 pt. (473 ml)

Cód. No. 95843

1 gal. (3.8 L)

- Formulado para equipos neumáticos.
- Absorbe hasta 10% de su peso en agua.
- Evita el óxido y la formación de lodo.
- Mantiene la herramienta en funcionamiento por más tiempo con más fuerza y menos tiempo de inactividad.

95842



Conector & Plug

Para um Flujo de Aire Máximo en la Ferramenta

Cód. No. 98273

- Proporciona DOS VECES más aire que los otros padrones utilizados.
- Ofrece un proceso conveniente y rápida conexión y desconexión.
- Si recomienda para o uso en toda la línea Dynabrade de 2 hp e 3 hp.
- Incluye Conector hembra de 1/2" NPT y un Plug macho de 1/2" NPT (también se vende en separado).



98269



98271

**Para obtener más información acerca de Herramientas y Accesorios,
Visite: www.dynabrade.com**



Contract Holder
Contract GS-21F-0069U



DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Phone: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telephone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL LTDA.

Av. Kennedy 914 - CJ 32 • São Bernardo do Campo • SP - CEP 09726-253
Telephone 55-11-4390-0133 • Fax 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA ABRASIVE POWER TOOLS Pvt Ltd.

EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Telephone: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

DISTRIBUIDO POR: