

DYNABRADE STATIONÄRE AUSTATTUNG

Nachbestell n° EUR07.14

Arbeitstisch mit Integrierter Absaugung

VERHINDERT DIE STAUBBELASTUNG WÄHREND DES SCHLEIFENS

64203

Arbeitsfläche

84 cm B. x 152 cm L.

- Ideal für alle Schleifmaschinen, bei der Verwendung von Schleiftellern ohne Absauglöcher.
- Der Doppelfilter in den Massen 610 mm x 640 mm (B x L) gewährleistet die M-Klassifizierung (Modell 64203 hat 2 Filter und 64204 3 Filter).
- Jedes Modell verfügt über eine 5 mikron Vorfiltermatte. Diese Matte wird in der Mitte gefaltet und erleichtert den Staubfreien Wechsel.
- Die mit Rhino-Linings® beschichtete Arbeitsplatte ist strapazierbar und rutschfest.
- Grosse 127 mm Rollen ermöglichen das einfache Bewegen des Tisches.
- 2 handliche Ablagefächer für Werkzeuge und Zubehör.
- 2 Gasfedern sichern den geöffneten Tisch.

64204

Arbeitsfläche

91 cm B. x 183 cm L.



(Die Pfeile kennzeichnen die Luftrichtung)

Karakterisitiken

- **Motor:** Direkt angetriebene Zentrifuge mit doppelter Ansaugung und luftgekühlten Motor.
- **Stromversorgung:** 230 V/50 Hz, Wechselstrom.
- **Zwei Papierfilter Erhältbar:**
 - 64671: 508mm B x 635mm L x 51mm dick; Standard Papierfilter.
 - 64672: 508mm B x 635mm L x 51mm dick nicht entflammbar.



Artnummer	Motor hp (W)	Volts/Hz	Phase	Saugleistung	Geräusch	Arbeitsbreite	Arbeitslänge	Arbeitshöhe	Gewicht
64203	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	152 cm (60")	91 cm (36")	130 kg (287 lbs.)
64204	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	91 cm (36")	183 cm (72")	94 cm (36")	150 kg (331 lbs.)

Visit our Website for more Tools and Related Accessories



www.dynabrade.com

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg

Phone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

©DYNABRADE, INC., 2007

7/07

DISTRIBUTED BY:

