



DISCHI OXIDE REMOVAL

Codice n° EUR09.21

*Da usare con Dynastraight® o con Discs Sanders.
Disponibili con foro centrale, perno e sistema Locking-Type.*

DISCHI OXIDE REMOVAL NERI

Conformabili, per superfici irregolari.



DIMENSION	ATTACHMENT TYPE	P/N	QTY/BOX
75 mm x 13 mm	Locking-Type	72963	10
75 mm x 13 mm	Hole 13 mm	72962	10
100 mm x 13 mm	Hole 13 mm	72965	10
150 mm x 13 mm	Hole 13 mm	72967	10
75 mm x 13 mm	Shaft 6 mm	72964	10
100 mm x 13 mm	Shaft 6 mm	72966	10
150 mm x 13 mm	Shaft 8 mm	72968	10
100 mm x 25 mm	Shaft 6 mm	72969	10
150 mm x 25 mm	Shaft 8 mm	72970	10

DISCHI OXIDE REMOVAL ARANCIO

Rigidi, aggressivi, per superfici piane.



DIMENSION	ATTACHMENT TYPE	P/N	QTY/BOX
75 mm x 13 mm	Locking-Type	72973	10
75 mm x 13 mm	Hole 13 mm	72971	10
100 mm x 13 mm	Hole 13 mm	72974	10
150 mm x 13 mm	Hole 13 mm	72976	10
75 mm x 13 mm	Shaft 6 mm	72972	10
100 mm x 13 mm	Shaft 6 mm	72975	10
150 mm x 13 mm	Shaft 8 mm	72977	10
100 mm x 25 mm	Shaft 6 mm	72978	10
150 mm x 25 mm	Shaft 8 mm	72979	10

APPLICAZIONI E MERCATI

- Per decapaggio meccanico su cordoni di saldatura, rimozione di ruggine, calamina, vernici, sigillanti e fondi.
- Utilizzabili su acciai inox e al carbonio, alluminio, titanio, metalli non ferrosi, fibra di vetro, plastica, pietra e legno.



CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Disponibili con foro centrale, perno o sistema Locking-Type.
- Tessuto non tessuto molto resistente a struttura aperta anti-intasante.
- Maggior sicurezza rispetto alle spazzole a fili metallici.
- Non contaminanti dei pezzi lavorati.

