

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

*

1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

- Δηλώσεις επί του προϊόντος
- Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: **Dynalight Coating**
- Αριθμός προϊόντος: 22029
- Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βαφή εκτόξευσης
- Παραγωγός/προμηθευτής:
Dynabrade Inc.
8989 Sheridan Drive
NY 14031-1490
USA
Tel: (716) 631-0100
Fax: (716) 631-2073
- Παροχή πληροφοριών: Jeremy Moitry, Tel: 003527684941
- Πληροφορίες σε επείγουσες περιπτώσεις: During normal opening hours: Tel 003527684941

2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
- Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008



GHS02 φλόγα

Εύφλ. Αερόλ. 1 H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.



GHS05 διάβρωση

Οφθαλμ. Βλάβη 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.



GHS07

Ευαισθ. Δέρμ. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Ερεθ. Δέρμ. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

- Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή οδηγία 1999/45/ΕΚ



Xi; Ερεθιστικό

R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.



Xi; ευαισθητοποιητικό

R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.



F+; Εξαιρετικά εύφλεκτο

R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο.

R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

- Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον:

Το προϊόν υπόκειται σε υποχρέωση χαρακτηρισμού βάσει της διαδικασίας υπολογισμών του "Γενικού Κανονισμού Ταξινόμησης Συνθέσεων της ΕΕ" στην τελευταία του έκδοση.

Προσοχή! Δοχείο υπό πίεση.

Ναρκωτική δράση.

- Σύστημα ταξινόμησης:

Η ταξινόμηση είναι αντίστοιχη με τους επίκαιρους καταλόγους της ΕΚ, έχει όμως επεκταθεί βάσει υποδείξεων ειδικών συγγραμμάτων και δηλώσεων εταιρειών.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

- Στοιχεία επισημάνσεως
- Επισημάνση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
- Εικονογράμματα κινδύνου



GHS02 GHS05 GHS07

- Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
- Δηλώσεις κινδύνου

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. . Να διατηρείται μακριά από οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - Μην καπνίζετε.

Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικά μείγματα.

- Δηλώσεις προφυλάξεων

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.

P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

- Ειδικός καθορισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΚ:

Το προϊόν έχει εκτιμηθεί και καθορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΚ.

- Χαρακτηριστικό γράμμα και καθορισμός κινδύνου του προϊόντος:



Xi Ερεθιστικό

F+ Εξαιρετικά εύφλεκτο

- Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:

Φορμαλδεΐδη

- Φράσεις-R:

12 Εξαιρετικά εύφλεκτο.

41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

- Φράσεις-S:

2 Μακριά από παιδιά.

16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

(συνέχεια στη σελίδα 3)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

• Ειδικός καθορισμός ωρισμένων παρασκευασμάτων:

Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.

Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικά μείγματα.

• Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 75/324/ΕΟΚ: Εξαιρετικά εύφλεκτο

3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

• Χημικός χαρακτηρισμός:

• Περιγραφή: Μείγμα υλικών με ωθούν αέριο.

• Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου:

CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8	διμεθυλικος αιθέρας F+ R12 GHS02 Εύφλ. Αέριο 1, H220; GHS04 Πεπιεσμένο Αέριο, H280	25-<50%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	αιθανόλη F R11 GHS02 Εύφλ. Υγρό 2, H225	25-<50%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	προπαν-2-όλη Xi R36; F R11 R67 GHS02 Εύφλ. Υγρό 2, H225; GHS07 Οφθαλμ. Ερεθ. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-<25%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6	βουταν-1-όλη Xn R22; Xi R37/38-41 R10-67 GHS02 Εύφλ. Υγρό 3, H226; GHS05 Οφθαλμ. Βλάβη 1, H318; GHS07 Οξεία Τοξ. 4, H302; STOT SE 3, H335+H336; Ερεθ. Δέρμ. 2, H315	10-<25%
CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8	Φορμαλδεΐδη T R23/24/25; C R34; Xn R40; Xi R43 Carc. Cat. 3 GHS06 Οξεία Τοξ. 3, H301; Οξεία Τοξ. 3, H311; Οξεία Τοξ. 3, H331; GHS08 Καρκιν. 2, H351; GHS05 Διάβρ. Δέρμ. 1B, H314; Ευαισθ. Δέρμ. 1, H317	0,1-<1,0%

4 Μέτρα πρώτων βοηθειών

• μετά από εισπνοή:

Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.

• μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυνθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα.

• μετά από επαφή με τα μάτια:

Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.

• μετά από κατάποση: Μην διεγείρετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.

5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

• Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.

ψέκασμα νερού

πυροσβεστική σκόνη

διοξείδιον του άνθρακος (CO2)

(συνέχεια στη σελίδα 4)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

- αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα
- **Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:** νερό με πλήρη εκτίναξη
- **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

- **Μέτρα προστασίας για τον άνθρωπο:**
Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
- **Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος:**
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
- **Τρόπος καθαρισμού/συλλογής:** Να φοντίζετε για επαρκή αερισμό.

7 Χειρισμός και αποθήκευση

- **Χειρισμός:**
- **Οδηγίες για την ασφαλή χρήση:**
Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων.
- **Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**
Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω από φωτιά ή πυρομένα αντικείμενα
Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Να πέρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Περιέκτης υπό πίεση. Να προστατεύεται από τον ήλιο και από τις θερμοκρασίες άνω των 50°C (π.χ. με ηλεκτρ.λαμπτήρες). Ακόμη και μετά από χρήση μην τον ανοίγετε βίαια ούτε να τον καίτε.
- **Εναποθήκευση:**
- **Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:**
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος.
Να προσέχετε τα νομικά διατάγματα για την αποθήκευση περιβλημάτων πεπιεσμένων αερίων.
- **Υποδείξεις συναποθήκευσης:**
Να προσέχετε τα νομικά διατάγματα για την αποθήκευση περιβλημάτων πεπιεσμένων αερίων.
- **Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:**
Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.
Μη κλείνετε το δοχείο ερμητικά.
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισμένες μορφές του, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση επίδραση του ήλιου.

8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

- **Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:**
Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

- **Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:**

115-10-6 διμεθυλικός αιθέρας

TWA 1920 mg/μ.³, 1000 ppm

64-17-5 αιθανόλη

TWA 1900 mg/μ.³, 1000 ppm

67-63-0 προπαν-2-όλη

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 1225 mg/μ.³, 500 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 980 mg/μ.³, 400 ppm

(συνέχεια στη σελίδα 5)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

71-36-3 βουταν-1-όλη

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 300 mg/μ.³, 100 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 300 mg/μ.³, 100 ppm
S

50-00-0 Φορμαλδεΐδη

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 2,5 mg/μ.³, 2 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 2,5 mg/μ.³, 2 ppm

• **Συμπληρωματικές υποδείξεις:** Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσματος.

• **Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:**

• **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**

Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.

Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της αργασίας.

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

• **Προστασία για την αναπνοή:**

Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.

Σε ανεπαρκή εξαερισμό αναπνευστική προστασία.

Filter AX/P2

• **Προστασία για τα χέρια:**



Προστατευτικά γάντια.

Γάντια - ανθεκτικά στις διαλυτικές ουσίες.

Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.

• **Υλικό γαντιών** Καουτσούκ Nitril

• **Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών**

Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε.

• **Προστασία για τα μάτια:**



Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.

• **Προστασία για το σώμα:** Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ενδύματα.

9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες

• **Γενικές πληροφορίες**

• **Όψη:**

Μορφή:

νέφωμα

Χρώμα:

σύμφωνα με τον καθορισμό του προϊόντος

• **Οσμή:**

χαρακτηριστική

• **Μεταβολή της ύλης.**

Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο

Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: -24°C

• **Σημείο αναφλέξεως:**

-42°C

• **Θερμοκρασία αναφλέξεως:**

235°C

(συνέχεια στη σελίδα 6)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως:	Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
· Κίνδυνος εκρήξεως:	Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα.
· Όρια κινδύνου εκρήξεως: κατώτερα:	1,5 % όγκου
ανώτερα:	18,6 % όγκου
· Πίεση ατμού σε 20°C:	5200 hPa
· Πυκνότητα σε 20°C:	0,791 γρ./εκ. ³
· Διαλυτότητα σε / αναμείξιμον με νερό:	δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο
· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό: οργανικές διαλυτικές ουσίες:	99,3 %
Ποσοστά σε στερεό σώμα:	0,7 %

10 Σταθερότητα και δραστηριότητα

- **Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:**
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
- **Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:**
- **Επικίνδυνες αντιδράσεις:** Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
- **Επικίνδυνα αποσυνθετικά προϊόντα:** Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

11 Τοξικολογικές πληροφορίες

- Κίνδυνος άμεσης τοξικότητας:

· Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50

67-63-0 προπαν-2-όλη

Από το στόμα	LD50	4570 mg/κιλά (rat)
Από το δέρμα	LD50	13400 mg/κιλά (rab)
Εισπνέοντας	LC50/4 ώρες	30 mg/λίτρα (rat)

71-36-3 βουταν-1-όλη

Από το στόμα	LD50	790 mg/κιλά (rat)
Από το δέρμα	LD50	3400 mg/κιλά (rbt)
Εισπνέοντας	LC50/4 ώρες	8000 mg/λίτρα (rat)

- **Αρχική ερεθιστική ενέργεια:**
- **στο δέρμα:** Δεν προκαλεί ερεθισμό.
- **στο μάτι:** Έντονος ερεθισμός και σοβαρός κίνδυνος βλάβης για τα μάτια.
- **Ευαισθητοποίηση:** Σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.
- **Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:**
Το προϊόν παρουσιάζει σύμφωνα με τον Υπολογισμό των Γενικών Γραμμών Κατάταξης της ΕΚ για παρασκευάσματα, όπως στη τελευταία ισχύουσα έκδοση, τους εξής κινδύνους:
Ερεθιστικό
- **Ευαισθητοποίηση** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

GR

(συνέχεια στη σελίδα 7)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

12 Οικολογικές πληροφορίες

· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:

· Γενικές οδηγίες:

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (Δική μας εκτίμηση): ελαφρώς επικίνδυνο

Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες.

13 Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

· Προϊόν:

· Σύσταση: Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

· Ακάθαρτες συσκευασίες:

· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

· Μεταφορά επί εδάφους ADR/RID:



- ADR/RID, τάξη: 2 5F Αέρια
- Αριθμός Kemler: -
- Αριθμός UN: 1950
- Ομάδα συσκευασίας: -
- Δελτίο κινδύνου: 2.1
- Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος: 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑ (ΑΕΡΟΖΟΛ)
- Κωδικοί περιορισμού σήραγγας: D

· Μεταφορά με πλοίο στη θάλασσα IMDG:



- IMDG κλάση: 2.1
- Αριθμός-UN: 1950
- Label: 2.1
- Ομάδα συσκευασίας: -
- Αριθμός-EMS: F-D,S-U
- Marine pollutant: Όχι
- Ακριβής τεχνική ονομασία: AEROSOLS

· Εναέρια μεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR:



- ICAO/IATA-Κλάση: 2.1
- Αριθμός-UN/ID: 1950
- Label: 2.1
- Ομάδα συσκευασίας: -
- Ακριβής τεχνική ονομασία: AEROSOLS, flammable

(συνέχεια στη σελίδα 8)

GR

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

· UN "Model Regulation": UN1950, ΑΕΡΟΛΥΜΑ (ΑΕΡΟΖΟΛ), 2.1

15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

· Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

· Εθνικές διατάξεις

Τάξη	Συμμετοχή σε %
I	0,1-<1,0
NK	50-100

· VOC-CH 99,30 %

· VOC-EU 785,5 γρ./λίτρα

· Danish MAL Code 5-3

16 Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

· Σχετικές σειρές

H220	Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H225	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H280	Περιέχει αέριο υπό πίεση. εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H311	Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H351	Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
R10	Εύφλεκτο.
R11	Πολύ εύφλεκτο.
R12	Εξαιρετικά εύφλεκτο.
R22	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R23/24/25	Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R34	Προκαλεί εγκαύματα.
R36	Ερεθίζει τα μάτια.
R37/38	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R40	Υποπτο καρκινογένεσης.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R67	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

· Δελτίο στοιχείων, εκδίδων τμήμα: Research & Development

· Για πληροφορίες απευθυνθείτε: Jeremy Moitry, Tel: 003527684941

· Συντημήσεις και αρκτικόλεξα:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

(συνέχεια στη σελίδα 9)

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.10.2010

Έκδοση: 3

Αναθεώρηση: 08.10.2010

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Dynalight Coating

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· *** Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**

GR